

CIPPATORE**CIPPATORE CON ALIMENTAZIONE MONORULLO**

Modello	Descrizione	Peso (Kg)
CPT 130	Con attacco a 3 punti	485
CPT 130 C	Con carrello	500
CPT 130 R	Con attacco 3 punti e tramoggia ruotata di 90°	525
CPT 130 RC	Con tramoggia ruotata di 90° e carrello	550

CIPPATORE CON ALIMENTAZIONE A DOPPIO RULLO

Modello	Descrizione	Peso (Kg)
CPT 130 D	Con attacco a 3 punti	515
CPT 130 DC	Con carrello	530
CPT 130 DR	Con attacco 3 punti e tramoggia ruotata di 90°	555
CPT 130 DRC	Con tramoggia ruotata di 90° e carrello	580

MODELLO	CPT130	RULLO SINGOLO
	CPT130/D	RULLO DOPPIO

diametro disco porta coltelli	diam. 600mm
--------------------------------------	--------------------

n° coltelli per disco	2
------------------------------	----------

n° controcoltello fisso	1
--------------------------------	----------

diametro max legno cippabile	130mm
-------------------------------------	--------------

potenza min. richiesta	30Hp
-------------------------------	-------------

velocità max p.d.f.	540g./min.
----------------------------	-------------------

potenza min. richiesta	30Hp
-------------------------------	-------------

Dotazione di serie:

- Attacco a 3 punti
- Rullo(CPT130) o doppio rullo(CPT130/D) di alimentazione forzata Ø 160mm con azionamento idraulico
- Dispositivo di sicurezza per l'arresto del rullo di alimentazione
- Protezioni
- Tubo di scarico orientabile e girevole a 360°
- Tramoggia richiudibile per il trasporto
- Cardano con ruota libera



Cippatore CPT130



Cippatore CPT130 in
posizione di lavoro



Cippatore CPT130 in
posizione di trasporto



Cippatore in posizione
di trasporto



Cippatore con tramoggia
ruotata di 90°




Cippatore con carrello
e tramoggia ruotata di 90°



Cippatore CPT130
al lavoro



Cippatore CPT130
al lavoro



Cippatore CPT130
al lavoro



Cippatore monorullo



Tipo di cippato



Cippatore con doppio rullo



Tipo di cippato



Dispositivo anti-stress



Tipo di cippato

CHIUDI FINESTRA